

深圳市通贝斯润滑技术有限公司

电话: 13543292376

广东省深圳市宝安区沙井街道沙头东园工业区 39 幢

TBS K1 无毒机电脂

特性:

- 采用对人体无毒害的环保材料制作而成, 无毒、低味、无刺激;
- 与塑胶相容不会引起塑胶膨胀, 折裂或老化命。
- 能降低磨损, 减小耗电量及噪音;
- 防水、抗酸、避震。

主要应用:

- 塑胶齿轮的润滑、降噪和减震;
如遥控汽车、飞机等一些电动玩具, 空调出风口电机;
- 影印机、收录机机芯、光碟机、印表机、传真机、DVD;
- 定时器、马达电位器、以及需要齿轮传动的产品。

主要技术参数:

项目	参数	试验标准
外观	白色均匀油膏	目测
使用温度范围 (°C)	-25~130	
锥入度 1/10mm	310~340	ASTM D-217
NLGI 等级	1	ASTM D-217
密度 25°C	0.89	ASTM D-1480
滴点°C	不小于 >170	ASTM D-2265
挥发度 24h 100°C 不大于	1.5	ASTM D-972
耐水淋测试 60mm 40°C	—	ASTM D-1264
耐铜片腐蚀 24h 、100°C	合格	ASTM D-4048
四球测试 (60min 、1200rpm 、392N)	—	ASTM D-D2266
低温力矩 (-40 °C) gm-cm	启动	—
	运转 10min	—
	运转 60min	—
抗氧化性能 100h、100°C	合格	ASTM D-942
防锈测试	合格	ASTM D-1743

注意事项:

- 使用前请将涂脂部位清洗干净并风干后再涂抹本品;
- 启用后应及时将盒盖严, 以免混入杂质影响使用效果;
- 本品应贮存于清洁、干燥避光处;